

RM

Universal-Mulchgerät RM 450



Das neue Universal-Mulchgerät RM 450 wurde für Ackerbaubetriebe, Maschinenringe und Lohnunternehmer entwickelt, bei denen große Mengen an Ernterückständen anfallen. Mit einer Arbeitsbreite von 4,50 m stellt es eine sinnvolle Ergänzung zu den bestehenden Modellen der Baureihe RM dar.



Solide Rahmenkonstruktion

Dank dreier Rahmenprofile mit großem Durchschnitt kann die Maschine ohne Bedenken unter schwierigsten Bedingungen eingesetzt werden.



Durchdachtes Antriebskonzept

Durch ein leistungsstarkes, auf 155 kW/ 211 PS ausgelegtes Hauptgetriebe und einen beidseitigen Riemenantrieb (5+5) ist eine zuverlässige Kraftübertragung garantiert.



Das bietet nur der RM 450!

4,50 m Arbeitsbreite mit einem durchgehenden Rotor: keine ungehäckselten Streifen!

Die intensive Sogwirkung durch die schraubenförmig angeordneten Werkzeuge sorgt für zügiges Abfließen und gleichmäßige Verteilung des Häckselgutes am Boden.

Straßentransport

Für die Fahrt auf öffentlichen Straßen ist für den RM 450 eine Langfahrsvorrichtung lieferbar, die wahlweise mechanisch oder hydraulisch bedient werden kann.



TECHNISCHE DATEN

RM 450

Arbeitsbreite (m)	4,52
Gesamtbreite (m)	4,93
Zapfwellendrehzahl (min ⁻¹)	1000
Leistungsbedarf (min.) kW (PS)	95 (130)
Leistungsbedarf (max.) kW (PS)	155 (211)
Im Getriebe integrierter Freilauf	Rotorantrieb 5+5 SPBX-Riemen
Rotordurchmesser (mm)	730
Rotordrehzahl (min ⁻¹)	1560
Umfangsgeschwindigkeit der Werkzeuge (m/s)	60
Anzahl Schlägelmesser	52
Anzahl Y-Schlägel mit Gebläseschaukel	104
Schnitt Höhenregulierung	über 4 nachlaufende Stützräder
Durchschnittliches Gewicht je nach Ausrüstung (kg)	2343

Zum Serienumfang der Maschine gehören: inneres Verstärkungsblech, halbautomatischer Kuppler.

Sonderausrüstungen: Langfahrsvorrichtung, wahlweise mechanisch oder hydraulisch; Räder in verstärkter Ausführung.

In den Ländern der Europäischen Union entsprechen unsere Produkte der EG-Maschinenrichtlinie; in den anderen Ländern werden sie entsprechend den dort gültigen Vorschriften mit den erforderlichen Sicherheitsvorrichtungen geliefert. Zu einer klareren Darstellung wurden ggf. manche Schutzvorrichtungen abgenommen. Sie müssen sonst jedoch unter allen Umständen in Schutzstellung bleiben, gemäß den in der "Montage- und Betriebsanleitung" aufgeführten Sicherheitshinweisen. Wir behalten uns vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen an den Maschinen, Ausrüstungen und Zubehörteilen einzuführen. Die in diesem Prospekt dargestellten Maschinen und Ausrüstungen können durch mindestens ein Patent und/oder Geschmacksmuster geschützt sein. Eingetragene Marke(n).

VERTRETEN DURCH:

Deutschland: KUHN Maschinen-Vertrieb GmbH
 Industriestr. 14 - 39291 SCHOPSDORF
 Tel.: 039225 / 9600
 Fax: 039225 / 96020
 www.kuhn.de

Österreich: Lagerhaus TechnikCenter GesmbH. & Co KG
 Johann Pamer-Straße 1 - 2100 Korneuburg
 Tel.: 02262-71260 DW 7330
 Fax: 01/60 51578 DW 7330
 www.lagerhaustc.at - E-mail: office@lagerhaustc.at

Schweiz: OTT Landmaschinen AG
 3052 ZOLLIKOFEN
 Tel.: 031 910 30 20
 Fax: 031 910 30 19
 www.agriott.ch - E-mail: mail@ott.ch

Schweiz: AGRIOTT
 3052 ZOLLIKOFEN
 Tel.: 031 910 30 20
 Fax: 031 910 30 19
 www.agriott.ch - E-mail: mail@ott.ch



KUHN S.A. - F 67706 Saverne Cedex
 www.kuhn.com