Universalgeräte zum Einstreuen und Füttern (Rundballen bis 1,50 m Breite)

## PRIMOR 15070 M Produktinformation



www.kuhn.com



Der PRIMOR 15070 M ergänzt die Baureihe der Universalwagen mit großem Fassungsvermögen zum Einstreuen und zum Verteilen aller Futterarten. **Er kann bis zu vier Quaderballen 1,30 m x 1,20 m x 2,70 m bzw. drei Rundballen mit bis zu 2 m Durchmesser aufnehmen**.

Je nach Art der Stallgebäude ist das Wurfgebläse wahlweise lieferbar mit **Seitenauswurf oder Universalauswurf**. Letzterer ermöglicht das Einstreuen nach rechts und links. Die leistungsstarke Maschine verfügt über zwei Dosierwalzen, die den gesamten Aufnahmebereich des Wurfgebläses abdecken. Die oberhalb der Dosierwalzen angebrachten Leitkämme können hydraulisch an die Beschaffenheit des Futters bzw. der Streu angepasst werden.



### Rundballen bis 1,50 m Breite

- Ein Wagen, der sich für jedes Ballenformat eignet (Quader- oder Rundballen). Leicht zu beladen dank 1,65 m Behälterbreite.
- Wurfgebläse mit 1 700 mm Durchmesser für hohen Durchsatz beim Einstreuen und bis zu 18 m Einstreuweite.
- Das Wurfrad mit 8 verschraubten Wurfschaufeln (zwei langen und sechs kurzen) trägt wesentlich zur Auflockerung des Futters bei.
- Wahlweise mit Seitenauswurf für eine saubere Einstreu hinter dem Fressgitter oder Universalauswurf zum Einstreuen nach rechts oder links bis zu 18 m weit.



#### Aufnahmekapazität für mehrere Ballen

- UNROLL-System: Der zweite in Wartestellung befindliche Ballen wird durch zwei Klemmvorrichtungen am Drehen gehindert.
- Es können bis zu 3 Rundballen mit 2 m Durchmesser oder bis zu 4 Quaderballen aufgenommen werden.
- Hydraulische Ladeklappe mit 1,2 Tonnen Hubkraft zum Beladen des Behälters mit Rundballen.
- Kratzboden mit Kette mit 14 mm Durchmesser, doppeltem Boden sowie Entleerungsklappe.
- Auf Wunsch mit BOOST FLOOR zum Erhöhen des Drehmoments des Kratzbodenvorschubs bei der Vorlage schwerer Futtergutarten wie z. B. Grassilage.



### POLYDRIVE-Antrieb – exklusiv bei KUHN

- Dosierwalze mit POLYDRIVE-Antrieb: Ausrückbarer Riemenantrieb für intensive Futterauflockerung bei höchster Leichtzügigkeit.
- 2 Dosierwalzen mit 30 Messersegmenten zum Zerkleinern von langem und z\u00e4hem Futtergut.
- 6 Leitkämme verteilen das Futter über die gesamte Breite der Dosierwalze und garantieren so eine gleichmäßige Beschickung des Wurfgebläses.
- Hydraulisch einstellbarer Leitkamm über den Dosierwalzen zur Anpassung der Maschine an den jeweiligen Einsatzfall: Obere Position für großen Strohdurchsatz beim Einstreuen, untere Position beim Verteilen schwerer Ballensilage.

Technische Daten PRIMOR 15070 M

			PRIMOR 15070 M GL	PRIMOR 15070 M
Fassungsvermögen des Behälters		m <sup>3</sup>	15	
Maße über alles	länge	m	7.95	
	Breite	m	2.53	
	Breite beim Einsatz (Auswurf ausgekl.)	m	3.27	2.53
	Höhe (Maschine auf dem Boden)	m	2.85	3.00
Innenmaße des Behälters	Länge	m	5.00	
	Breite	m	1.65	
	Höhe	m	1.80	
Leergewicht		kg	5 400	
Bereifung			385/55 R 22.5	
Art des Wurfgebläses			Seitlicher Auswurf	Universalauswurf
Einstreuweite		m	18	
Erforderliche Hydraulikausrüstung des Traktors			1 EW-Steuerventil mit freiem Ölrücklauf	
Empfohlene Traktorleistung zum Einstreuen/zum Verteilen aller Futterarten		kW (PS)	66 (90) / 74 (100)	

#### KUHN S.A.

4 Impasse des fabriques - BP 50060 - F-67706 Saverne CEDEX



Einige Maschinen haben ein hohes Gewicht. Beachten Sie die zulässige Gesamtmasse des Traktors, seine Hubkraft und die maximal erlaubten Achslasten. Die Belastung der Vorderachse muss immer mindestens 20% der Leermasse des Traktors betragen. In den Ländern der Europäischen Union entsprechen unsere Produkte der EG-Waschinenrichtlinie; in den anderen Ländern werden sie entsprechend den dort gültigen Vorschriften mit den erforderlichen Sicherheitsvorrichtungen geliefert. Zu einer klareren Darstellung wurden ggf. mannche Schutzvorrichtungen abgenommen. Sie müssen sonst jedoch unter allen Umständen in Schutzstellung bleiben, gemäß den in der Montage und Betriebsanleitung aufgeltührten Sicherheitshinweisen. Wir behalten uns vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Anderungen an den Maschinen, Ausrästungen und Zubehörteillen einzuführen. Die in diesem Pospet dargestellten Maschinen und Ausrüstungen können durch mindestens ein Patent und/oder Geschmacksmuster geschützt sein. Eingetragene Marke(n) in einem oder mehreren Ländern.

# Besuchen Sie uns auch auf unserer Website www.kuhn.com sowie auf







