FAUCHEUSES À DISQUES
À REPLIAGE VERTICAL

GMD 315 - 355
Information produit

www.kuhn.com

KUHN, leader mondial en faucheuses à disques, propose dans sa gamme désormais deux nouvelles faucheuses d'une largeur de travail de 3,10 et 3,50 m de travail et dotées :

- Du relevage vertical au transport pour une compacité minimale, appréciable en zones fortement vallonnées
- D'une articulation latérale pour un maximum de débattement angulaire lors de travaux près de talus
- D'une nouvelle cinématique d'allègement CONSTANT FLOAT aux performances comparables aux machines à articulation pendulaire
- D'un entrainement par commande directe du porte-disques
- D'un renfort de liaison entre l'ossature du protecteur et le porte-disques

La capacité de travail à vitesse élevée et la faible puissance absorbée en font une machine destinée à avaler les hectares et aux moindres coûts. Fixation rapide des couteaux FAST-FIT, un nombre très réduit de graisseurs, accès maximal vers le groupe de fauche : une machine dont on appréciera les bénéfices à chaque utilisation !

CONSTANT FLOAT : UNE SUSPENSION PUISSANTE

Les faucheuses GMD 315-355 sont dotées d'une cinématique d'allègement particulière et puissante. CONSTANT FLOAT procure au groupe de fauche un allégement digne de machines à articulation pendulaire.

Facile à régler et sans outil ! Il suffit de basculer un verrou et de déplacer un axe pour obtenir le niveau d'allégement souhaité.

- Préservation du tapis végétal en conditions humides
- Bonne stabilité en parcelles mal nivelées ou fauche à vitesse rapide

UNE COMMANDE DIRECTE COMPACTE ET PRATIQUE

La commande directe du porte-disques caractérise ces machines. La géométrie du châssis et de l'entrainement réduit au minimum l'encombrement au transport.

Pratique : le protecteur d'extrémité se replie automatiquement pour réduire la hauteur de transport.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN AISÉS

L'accès au porte-disques est extrêmement facilité grâce à la double ouverture de la toile et ne requière aucun outil.

Le remplacement des couteaux, l'entretien ou le lavage de la machine sont grandement facilités. Pour limiter le temps d'entretien : zéro graisseur sur la machine.

Caractéristiques techniques

FAUCHEUSES À DISQUES

	GMD 315	GMD 355
Largeur de travail (m)	3,10	3,50
Attelage	3 points Cat. 2 – 2 positions avec déport de 190 mm	
Fréquence de rotation PDF	540	
Porte-disques	Série 100 avec paliers renforcés – Sécurité PROTECTADRIVE – Commande directe	
Nombre de disques	8	9
Fixation des couteaux	Fixation rapide FAST-FIT	
Largeur moyenne de l'andain (m)	2,40 m	2,80 m
Angle de fauche	-25°/+ 35°	
Allègement	Par ressort, réglable sans outil	
Position passage d'andain	Par vérin hydraulique intégré et limiteur hydraulique	
Renfort d'extrémité de barre	De série	
Roue libre	De série, intégrée dans le carter	
Puissance minimum requise à la PDF env. ch. / kW	41 / 30	46 / 34
Equipement hydraulique tracteur requis	1 SE	
Poids, env. (kg)	845	875
Equipements facultatifs	Eclairage et signalisation – Chaîne de limitation de relevage – Béquille additionnelle pour dépose en position verticale – Semelles surélevées - Animation 1000 min^{-1}	

10 - 2017

KUHN S. A.
4 , Impasse des Fabriques – BP 50060 - F – 67706 SAVERNE

Dans les pays de l'Union Européenne, nos matériels sont conformes à la Directive Européenne "Machines"; dans les autres pays ils sont conformes aux prescriptions de sécurité en vigueur dans ces pays. Dans nos prospectus, et pour une meilleure illustration des détails, certains dispositifs de protection peuvent avoir été déposés. En dehors de ces cas particuliers et en toutes circonstances, ceux-ci doivent impérativement rester en place conformément aux prescriptions de la notice d'instructions. "Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis nos modèles, leurs équipements et leurs accessoires". Les machines et équipements de ce document peuvent être couverts par au moins un brevet et/ou un modèle déposé(s). Les marques citées dans ce document peuvent être protégées dans un ou plusieurs pays.

www.kuhn.com